



ООО Научно-производственная фирма

КОНТЕХ-КРИО

РОССИЯ, Москва

Насосы для криогенных жидкостей и сжиженных газов

Центробежные высоконапорные электронасосы типа НкпВ1

Предназначены для перекачивания жидкого кислорода, азота, аргона
в криогенных системах промышленного назначения
(заправка стационарных резервуаров и транспортных цистерн)



Параметры электронасосов		
Диапазон подач	м ³ /ч	4-30
Диапазон напоров	м	120-300
Температура рабочей среды	К	77-112
Плотность рабочей среды	кг/м ³	800-1390
Кавитационный запас	м	3-5
Давление на входе	бар	не более 6
Мощность двигателей	кВт	5,5-45
Частота вращения вала насоса	об/мин	6000-9000
Масса	кг	250-500

Электронасос - моноблочный, горизонтальный, одноступенчатый, без теплоизоляции корпуса.

Повышение частоты вращения вала насоса осуществляется с помощью зубчатого мультипликатора.

Корпус электронасоса имеет всасывающий и напорный патрубки, которые присоединяются к трубопроводам системы на фланцах.

Уплотнение вала электронасоса - контактное торцовое с металлическим сварным сильфоном и быстросъемными уплотнительными кольцами пары трения.

Привод электронасоса - трехфазный асинхронный электродвигатель.

Режим работы электронасосов – кратковременный (периодический).

Выпускаются электронасосы следующего типового ряда номинальных подач:
6; 12; 25 м³/ч.

Комплект поставки: электронасос (с ответными фланцами), ЗИП, эксплуатационная документация.

115280, Москва, ул. Автозаводская, д.25

Тел., Факс (495) 675-8282, (499) 764-1499

E-mail: office@contech-cryo.com